

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Eurotech ApS  
Martin Hansensvej 21  
8400 Ebeltoft  
Telefon: 86 34 68 88  
Telefax: 86 34 54 88

**Kompressionsfitting til PE-rør**


**SUPREME**  
**dim. 16 – 110 mm**

**FABRIKAT:**

Supreme Aquaservice SRL, Italien

**MÆRKNING:**

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke:  
Supreme Aquaservice
- W 1765 KIWA
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.


For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Koblingerne anvendes i brugsvandinstallationer for koldt vand til samling af rør af polyethylen (PE) efter DS 2119, trykklasse PN 10, i dimensionerne 20 – 63 mm.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, møtrik, klemring, trykring og tætningsring (O-ring).
Materiale	Koblingshus, klemring og omløber er af PP og tætningsringen er af gummi.
Dimension	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 og 110 mm.



Thomas Bruun